

PLUG & PLAY INSTALLATIEBOX (PIIB)

Aansturen vrijloopdeurdranger volgens Bouwbesluit artikel 6.26 en het BBL artikel 4.218



Plug & Play installatiebox 230V AC → 24V DC draadloos gekoppeld rook alarmsysteem
Dit product wordt geleverd incl. stekker, excl. rook- en/of hittemelder

<p>Compatibel met •rookmelder ASD-10QR* • hittemelder AHD-10QR •alle merken deurdrangers •andere apparaten die werken op 24 Volt. Dit product is Fail-Safe.</p>			
<p>Verbinding met het bedieningspaneel via een ASD-10QR* rookmelder of AHD-10QR hittemelder</p>			
<p>Creëert een draadloos netwerk met maximaal 23 melders</p>			
<p>Bediening met één TEST/programmeerknop voor alle modi</p>			
<p>Zelfherstellende functie en LED-indicatie</p>			
<p>Mogelijkheid om het signaal te versterken via een externe antenne</p>			
<p>Fabricage:</p>		<p>Europa</p>	
<p>Input spanning:</p>		<p>230V AC</p>	<p>Output spanning:</p>
		<p>24V DC</p>	
<p>PKD-1</p>	<p>Out 1 +</p>	<p>COM -</p>	<p>Out 2 +</p>
<p>Stand-by modus</p>	<p>0V</p>	<p>-</p>	<p>+24V</p>
<p>Brand</p>	<p>+24V</p>	<p>-</p>	<p>0V</p>
<p>RF-specificaties:</p>		<p>RF-frequentie: 868.100 (<1% inschakelduur)</p>	
<p>RF-vermogen:</p>		<p>+14 dBm max.</p>	
<p>RF-bereik:</p>		<p>Tot 120 m. open ruimte</p>	
<p>RF-bereik met externe antenne:</p>		<p>Tot 300 m. open ruimte</p>	
<p>NO/NC specificaties:</p>		<p>Contact met actieve belasting: 1A/30VDC; 0,3A/125VAC</p>	
<p>Max. schakelvermogen:</p>		<p>30W (1A/30VDC), 37,5VA (0,3A/125VAC)</p>	
<p>In overeenstemming met RoHS</p>			
<p>Bedrijfstemperatuur:</p>		<p>0°C tot + 40°C</p>	
<p>Afmetingen buitenkant:</p>		<p>Afmetingen binnenkant:</p>	
<p>Breedte</p>	<p>180 mm</p>	<p>Breedte</p>	<p>150 mm</p>
<p>Hoogte</p>	<p>130 mm</p>	<p>Hoogte</p>	<p>97 mm</p>
<p>Diepte</p>	<p>77 mm</p>	<p>Diepte</p>	<p>62 mm</p>
<p>Gewicht box incl. stekker:</p>	<p>650 gram</p>	<p>IP-klasse:</p>	<p>IP66</p>
<p>Levensduur:</p>	<p>10 jaar</p>		
<p>Garantie:</p>	<p>3 jaar</p>		
<p>EAN-code PPIB:</p>	<p>8713686009541</p>	<p>* Productiedatum vanaf november 2024</p>	