



K w a l i t e i t v o o r a l l e v e i l i g h e i d

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**  
**Nr. 0523-1**

1. Code d'identification unique: **ASD-5**
2. Numéro de lot / date de production: Voir l'emballage du produit
3. Utilisation prévue: Protection contre l'incendie
4. Nom et adresse de contact du fabricant: **PC Arton  
6 Prutska street  
Chernivtsi  
Ukraine**
5. Nom et adresse de contact du mandataire: **Fito Products BV  
De Langkamp 12a  
3961 MS Wijk bij Duurstede  
Le Pays Bas**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 1**
7. Le norme harmonisée: **AFNOR Certification 0333**

L'organisme notifié de certification du produit délivre le certificat de constance des performances du produit en s'appuyant sur les éléments suivant, la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit; une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ; une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine. Selon le système et 1'a délivré:

**0333-CPR-292126**

8. Une évaluation technique européenne: **Inapplicable**



K w a l i t e i t v o o r a l l e v e i l i g h e i d

9. Performances déclarées:

| Caractéristiques essentielles:  | Résultats: | Spécifications techniques harmonisée: |
|---|------------|---------------------------------------|
| Conditions nominales de déclenchement, Sensibilité, délai de réponse (temps de réponse) et résultats dans des conditions de feu : | Conforme   | EN14604:2005/AC:2008                  |
| Fiabilité opérationnelle :  | Conforme   |                                       |
| Tolérance de la tension d'alimentation :  | Conforme   |                                       |
| Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse; résistance a la température:                                    | Conforme   |                                       |
| Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à la vibration :  | Conforme   |                                       |
| Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à l'humidité :  | Conforme   |                                       |
| Durabilité de la fiabilité opérationnelle; résistance à la corrosion :  | Conforme   |                                       |
| Durabilité de la fiabilité opérationnelle; stabilité électrique:  | Conforme   |                                       |

10. Les résultats du produit identifié aux point 1 et 2 sont conformes aux résultats déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wijk bij Duurstede, 2 février 2024

 Fito Products BV  
De Langkamp 12A  
3961 MS Wijk bij Duurstede  
The Netherlands

**O.I. Bosma-Koziel**  
Managing Director