

**RELAIS SANS FIL RÉSEAU D'ALARME INCENDIE QR-NA 12V**



**QR-NA 12 Volts**

**Relais sans fil réseau d'alarme incendie**

<b>Compatible avec ASD-10QR et toutes les centrales d'alarme</b>	
<b>Connexion au panneau de commande via un contact NO/NC</b>	
<b>Crée un réseau sans fil allant jusqu'à 23 détecteurs de fumée</b>	
<b>Fonctionnement à un seul bouton pour tous les fonctions</b>	
<b>Fonction d'auto-guérison</b>	
<b>Indications LED</b>	
<b>Possibilité d'amplifier le signal via une antenne externe</b>	
<b>Fabrication : Europe</b>	
<b>Tension d'entrée :</b>	
<b>QR-NA 12 Volts :</b>	<b>9V à 15V</b>
<b>Spécifications RF :</b>	
<b>Fréquence RF :</b>	<b>868.100 (cycle de service &lt; 1 %)</b>
<b>Puissance RF :</b>	<b>+14 dBm maximum</b>
<b>Portée RF :</b>	<b>jusqu'à 120 m en espace ouvert</b>
<b>Portée RF avec antenne externe :</b>	<b>jusqu'à 300 m en espace ouvert</b>
<b>Spécifications NO/NC :</b>	
<b>Contact avec charge active :</b>	<b>1A/30VDC ; 0,5A/125 VCA</b>
<b>Max. puissance de commutation :</b>	<b>30 W (1A/30VDC), 62,5VA (0,3A/125VAC)</b>
<b>Max. tension de commutation :</b>	<b>110 V CC</b>
<b>Max. courant de commutation :</b>	<b>1 A CC</b>
<b>Conforme RoHS</b>	
<b>Température de fonctionnement : 0°C à + 55°C</b>	
<b>Taille compacte :</b>	<b>115 x 87 x 27 mm</b>
<b>Poids :</b>	<b>76 grammes</b>
<b>Durée de vie :</b>	<b>10 ans</b>
<b>Garantie :</b>	<b>5 ans</b>
<b>Code EAN :</b>	<b>8 713686 00 2511</b>